


ProArt PA279CV




EAN 4718017853200

Produkt Nummer 90LM06M1-B01170

- 68,58cm (27 Zoll) 4K UHD (3840×2160), IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und weitem Betrachtungswinkel von 178°
- Internationaler Farbstandard mit breiter Farbraumabdeckung von 100% sRGB und 100% Rec. 709
- Calman-Verifizierung mit ab Werk vorkalibrierten Einstellungen für eine hervorragende Farbgenauigkeit $\Delta E < 2$
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, inklusive DP over USB-C™ mit 65W Power Delivery, DisplayPort, HDMI und einem USB-3.0-Hub
- 75Hz Bildwiederholrate und Adaptive-Sync-Technologie (48~75Hz) für animierte Inhalte mit schneller Action und zum Verhindern von Tearing



26 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten ProArt PA279CV

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27 Zoll)
Display-Auflösung:	3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	4K Ultra HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):	350 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:	3840 x 2160
Seitenverhältnis:	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:	SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,155 x 0,155 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Sichtbare Größe (diagonal):	68,5 cm
Digital horizontale Frequenz:	29 – 160 kHz
Digital vertikale Frequenz:	40 – 60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:	4
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	4

Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	1
DVI Anschluss:	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2
Audioanschlüsse:	Nein
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm
HDCP:	Ja
Stromeingang:	Ja

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß):	614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	228 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	524 mm
Gewicht (mit Ständer):	8,6 kg
Breite (ohne Standfuß):	61,4 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	6 cm
Höhe (ohne Standfuß):	37 cm
Gewicht (ohne Ständer):	5,7 kg

Leistung

Energieeffizienzklasse (SDR):	
Energieeffizienzklasse (HDR):	
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	57 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	W
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (aus):	0,2 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	680 mm
Verpackungstiefe:	161 mm
Verpackungshöhe:	516 mm

Paketgewicht:	11,2 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Höheneinstellung:	15 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-45 – 45°
Neigungswinkelbereich:	-5 – 35°
Neigungsverstellung:	Ja

Lieferumfang

Ständer enthalten:	Ja
Mitgelieferte Kabel:	AC
Schnellstartübersicht:	Ja

Design

Marktpositionierung:	Fotobearbeitung
Produktfarbe:	Schwarz, Silber
Rahmenloses Design:	Ja
Vorderer Rahmen:	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:	Ja
Fußfarbe:	Silber
Zertifizierung:	TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified

Leistungen

VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	2 W

Logistische Daten

Warentarifnummer (HS):	85285210
------------------------	----------